



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001746262024 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Ideiglenes építmények kivitelezése**

Ajánlatkérő neve: **Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság						
Nemzeti azonosítószám	23581078242	A szervezet szervezeti egységének neve					
Postai cím:	Albertirsai Út 2-4.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1101	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Telkes		Bálint				
E-mail:	balint.telkes@kincsempark.hu	Telefon:	+36 14330520	Fax:	+36 14330520		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://kincsempark.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://kincsempark.hu/						
Az ajánlatkérő típusa							
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége							
Ezen szervezet szerepkörei:							
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő						
Szervezet alszerepe							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Draco Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság		Nemzeti azonosítószám	25320941242			
Postai cím:	Búbosbanka Utca 5/A						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU11	Postai irányítószám:	1173	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Szijártó		Attila				
E-mail:	szattila@dracokft.hu	Telefon:	+36 14330520	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	https://dracoconsulting.hu/						

Ezen szervezet szerepkörei:

Szervezet szerepe

Lebonyolító

Szervezet alszerepe

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Ideiglenes építmények kivitelezése

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. új, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennálló) fedett lovardát, könnyűszerkezetes iroda- és raktárépületet kíván építeni saját forrásból.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet előregyártott, alumínium pillérvázcsarnokszerkezettel épül, melyet gyártói utasítások alapján kell megépíteni. A felszerkezet típusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettől történő esetleges eltérést a statikus tervezőnek jelezni szükséges.

Az építmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglaló méretű beton pontalapok készülnek. A tervezett alapozási sík az alaptest soványbeton betöltésével mélyítendő. Az alapozási sík: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklósan kapcsolódnak, az épület merevítése a felszerkezetben kialakítandó.

Az építmény belső falánál műanyag borítás (lambrin) készül (pl.: Columbus Kick Wall „Safety Wall”).

A lovarda három oldalán egy-egy kétszárnyú tolókapu készül; a toló szárnyakba épített személykapuval.

A fedeles lovarda padlószerkezete az alábbiak szerint készül:

- Tömörített földmű tükör kialakítása ($Trq > 95\%$).
- Tükörszint alá kerül kiépítésre a csapadékvíz elvezetésére szolgáló Drén-rendszer, amely a meglévő csapadékvíz elvezető csatornahálózatba kerül bekötésre. A drénárkok 30 cm mélyek és geotextiliával bélelték, a cső, melynek átmérője 110 mm, fektetés után textil fedést kap, majd a drénárkok 20/80 szemcse nagyságú szilárd pormentes kővázalattal kerül feltöltésre kézi földmunka végzésével.
- Teherhordó altalaj teherbírásának alkalmasnak kell a funkciójának ellátására, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelelő teherbírás az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt georácscsal/geotextiliával kell megerősíteni.
- Tömörített altalajra kerül elhelyezésre 20 cm vastagságban 20/80 szemcse nagyságú kőzúzalék, mely 5 cm vastagságú 12/16 szemcse nagyságú kőzúzalékkal kerül kiékelésre, majd tömörítésre.
- A kialakított tükör felülete 3 kg/m² mennyiségű, legalább 60 % maradótartalmú folyékony kötőanyaggal, vagy ezzel egyenértékű stabilizáló folyadékkal kerül kezelésre és 2/4 szemcse nagyságú zúzalékkal dúsítjuk. Az így kapott itatott szerkezetű homokpálya alapján a felszínén felgyülemelő többletvíz átérésztésére képesnek kell lennie miután a felület a hőmérséklet és a mechanikai terhelés együttes hatására, a felületzárásként használt 2/4 zúzalék mindinkább beékelődik az alatta lévő rétegbe.
- Ezen a felületen kerül kialakításra a végleges pálya legfelső rétege, mely tiszta, szennyeződésmentes, előzetesen engedélyezett minőségű és szemeloszlású homok és filcanyag megfelelően előkészített keveréke. A javasolt keverési arány: 1:75 - 1:50 tömegarányú keverék.
- A pálya külső határán betonágyba helyezett kerteszegély kerül kiépítésre.

Ideiglenes könnyűszerkezetes iroda és raktár

A katonai szervezet napi működéséhez szükséges iroda egységek (vizesblokkal, étkezővel), valamint tároló, raktározó helyiségek (díszelgő ruha, lószerszám raktár, szolgálati ruha tároló, szemestakarmány tároló) elhelyezésére szolgáló ideiglenes épületek. A könnyű és gyors telepíthetőség érdekében az egységek üzemben előre gyártott fém zártszelvény vázzal, szerelt fallal, szendvicspanel szigeteléssel készülnek.

Az épület alapozása lemezalap, amit egy előzetesen elkészített talajstabilizáció után készítettek el. Az alaplemez tetején kent vízszigetelés készül, erre kell ráhelyezni a vázakat.

A váz tetején a tetőpanelek lejtését acél vázszerkezet biztosítja, erre kell rögzíteni a paneleket. Az épület tetejét pvc lemez fedés borítja, ami teljes felületű OSB lemez alátétrétegre kerül teljes felületen történő ragasztással. Attikafal tetején egyvízoros fóliabádog rögzítés lesz, a falcsatlakozásnál fóliabádog vonalmenti rögzítés. A csapadékvíz elvezetést külső fémlemez csatornák alkotják. A külső nyílászárók fém fegyverzetű, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók lesznek, belső oldalon műanyag könyöklővel, külső oldalon fémlemez párkánnyal. A belső nyílászárók acél tokos, furatolt faforgácslap szerkezetű ajtók, CPL felülettel. A padló szerkezet acél vázra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez teherelosztó réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat kerül. A vizes blokkok helyén az acél váz másodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettük itt épített padló szerkezet készül. A külső fal acél vázszerkezetre épül, külső oldalon fém fegyverzetű hőszigetelt szendvicspanel, belső oldalon gipszkarton vázra szerelt gipszkarton burkolat, a váz közé közetgyapot hőszigetelés kerül. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton kerül fel a vázra, amiből a belső

impregnált. A vizes helyiségekben kent vízszigetelés készül hajlaterősítő szalag beépítésével. A kent vízszigetelésre ragasztott greslap burkolat kerül. Az acél vázszerkezeten a mennyezetet gipszkarton álmennyezet biztosítja. Az álmennyezet profiljait a másodlagos acél szerkezethez kell rögzíteni direktfüggesztőkkel. Az álmennyezet fölé 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül.

Karámok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m méretű karám köré műanyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagból integrált elektromos vezetékkel (villanypásztor) készül lekerítés. Minden karámhoz külön készül 1 db tolóajtó jellegű kapu kialakítással.

A karámok és a jártatók padló szerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padló szerkezetével megegyezően készülnek.

Főbb mennyiségek:

- Alumínium szerkezetű fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, tolóajtókkal, nyíló személyajtókkal, lambrinnal: 1518 m²
- Makadám rendszerű szórt alap készítése 20/80 jelű zúzottkőből, 25 cm tömör vastagságban: 801,25 m³
- Drénezés 110 mm-es geotextília bevonatú dréncsövekkel, árkolással, kőfeltöltéssel: 750 m
- Pálya körül öntözőrendszer kiépítése: 4 rendszer
- Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből: 306,41 m²
- Gipszkarton előtétfal készítése: 303,02 m²
- PVC lemez vízszigetelés készítése: 307,28 m²

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:

Ideiglenes építmények kivitelezése

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:	Magyarország	NUTS-kód:	
Irányítószám:	1101	Település:	Budapest
Közterület neve:	Albertirsai	Közterület jellege:	út
Házszám:	2-4.	Helyrajzi szám:	hrs.: 39206/27

További információk

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. új, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennálló) fedett lovardát, könnyűszerkezetes iroda- és raktárépületet kíván építeni saját forrásból.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet előregyártott, alumínium pillérvázcsarnokszerkezettel épül, melyet gyártói utasítások alapján kell megépíteni. A felszerkezet típusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettől történő esetleges eltérést a statikus tervezőnek jelezni szükséges.

Az építmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglaló méretű beton pontalapok készülnek. A tervezett alapozási sík az alaptest soványbeton betöltésével mélyítendő. Az alapozási sík: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklósan kapcsolódnak, az épület merevítése a felszerkezetben kialakítandó.

Az építmény belső falánál műanyag borítás (lambrin) készül (pl.: Columbus Kick Wall „Safety Wall”).

A lovarda három oldalán egy-egy kétszárnyú tolókapu készül; a toló szárnyakba épített személykapuval.

A fedeles lovarda padló szerkezete az alábbiak szerint készül:

- Tömörített földmű tükör kialakítása (Trq>95%).
- Tükörszint alá kerül kiépítésre a csapadékvíz elvezetésére szolgáló Drén-rendszer, amely a meglévő csapadékvíz elvezető csatornahálózatba kerül bekötésre. A drénárkok 30 cm mélyek és geotextíliával bélelték, a cső, melynek átmérője 110 mm, fektetés után textil fedést kap, majd a drénárok 20/80 szemcsenagyságú szilárd pormentes kőzsalakkal kerül feltöltésre kézi földmunka végzésével.
- Teherhordó altalaj teherbírásának alkalmasnak kell a funkciójának ellátására, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelelő teherbírás az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt georácscsal/geotextíliával kell megerősíteni.
- Tömörített altalajra kerül elhelyezésre 20 cm vastagságban 20/80 szemcsenagyságú kőzsalák, mely 5 cm vastagságú 12/16 szemcsenagyságú kőzsalakkal kerül kiékelésre, majd tömörítésre.
- A kialakított tükör felülete 3 kg/m² mennyiségű, legalább 60 % maradó bitumentartalmú folyékony kötőanyaggal, vagy ezzel egyenértékű stabilizáló folyadékkal kerül kezelésre és 2/4 szemcsenagyságú zúzalékkal dúsítjuk. Az így kapott itatott szerkezetű homokpálya alapnak a felszínén felgyülemelő többletvíz áteresztésére képesnek kell lennie miután a felület a hőmérséklet és a mechanikai terhelés együttes hatására, a felületzárásként használt 2/4 zúzalék mindinkább beékelődik az alatta lévő rétegbe.
- Ezen a felületen kerül kialakításra a végleges pálya legfelső rétege, mely tiszta, szennyeződésmentes, előzetesen engedélyezett

minőségű és szemeloszlású homok és filcanyag megfelelően előkészített keveréke. A javasolt keverési arány: 1:75 - 1:50 tömegarányú keverék.

- A pálya külső határán betonágyba helyezett kerteszegély kerül kiépítésre.

Ideiglenes könnyűszerkezetes iroda és raktár

A katonai szervezet napi működéséhez szükséges iroda egységek (vizesblokkal, étkezővel), valamint tároló, raktározó helyiségek (dízeltöltő ruha, lőszerszám raktár, szolgálati ruha tároló, szemestakarmány tároló) elhelyezésére szolgáló ideiglenes épületek. A könnyű és gyors telepíthetőség érdekében az egységek üzemban előre gyártott fém zártszelvény vázzal, szerelt fallal, szendvicspanel szigeteléssel készülnek.

Az épület alapozása lemezalap, amit egy előzetesen elkészített talajstabilizáció után készítettek el. Az alaplemez tetején kent vízszigetelés készül, erre kell ráhelyezni a vázakat.

A ház tetején a tetőpanelek lejtését acél vázszerkezet biztosítja, erre kell rögzíteni a paneleket. Az épület tetejét pvc lemez fedés borítja, ami teljes felületű OSB lemez alátétretegére kerül teljes felületen történő ragasztással. Attikafal tetején egyvíztoros fóliabádog rögzítés lesz, a falcsatlakozásnál fóliabádog vonalmenti rögzítés. A csapadékvíz elvezetést külső fémlemez csatornák alkotják. A külső nyílászárók fém fegyverzetű, műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók lesznek, belső oldalon műanyag könyöklővel, külső oldalon fémlemez párkánnyal. A belső nyílászárók acél tokos, furatolt faforgácslap szerkezetű ajtók, CPL felülettel. A padló szerkezet acél vázra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez teherelosztó réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat kerül. A vizes blokkok helyén az acél ház másodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettük itt épített padló szerkezet készül. A külső fal acél vázszerkezetre épül, külső oldalon fém fegyverzetű hőszigetelt szendvicspanel, belső oldalon gipszkarton vázra szerelt gipszkarton burkolat, a ház közé kőzetgyapot hőszigetelés kerül. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton kerül fel a vázra, amiből a belső impregnált. A vizes helyiségekben kent vízszigetelés készül hajlaterósító szalag beépítésével. A kent vízszigetelésre ragasztott greslap burkolat kerül. Az acél vázszerkezeten a mennyezetet gipszkarton álmennyezet biztosítja. Az álmennyezet profiljait a másodlagos acél szerkezethez kell rögzíteni direktfüggesztőkkel. Az álmennyezet fölé 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül.

Karámok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m méretű karám köré műanyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagból integrált elektromos vezetékkel (villanypásztor) készül lekerítés. Minden karámhoz külön készül 1 db tolóajtó jellegű kapu kialakítással.

A karámok és a jártatók padló szerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padló szerkezetével megegyezően készülnek.

Főbb mennyiségek:

- Alumínium szerkezetű fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, tolóajtókkal, nyíló személyajtókkal, lambrinnal: 1518 m²
- Makadám rendszerű szórt alap készítése 20/80 jelű zúzottkőből, 25 cm tömör vastagságban: 801,25 m³
- Drénázás 110 mm-es geotextília bevonatú dréncsövekkel, árkolással, kőfeltöltéssel: 750 m
- Pálya körül öntözőrendszer kiépítése: 4 rendszer
- Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből: 306,41 m²
- Gipszkarton előtétfal készítése: 303,02 m²
- PVC lemez vízszigetelés készítése: 307,28 m²

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot Nem

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

HARMADIK RÉSZ XVII. Fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eljárás EKR azonosítója:

EKR001746262024

Keretmegállapodás azonosító száma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2024.09.24

IV.2.3) Elektroniktól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség jogcíme:

- az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eredménytelenség indoka:

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2024.10.07. 10:00) az Ideiglenes építmények kivitelezése tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2. További információk 11. pontjában előírta, hogy „11. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot” valamint, hogy az eljárásban csak egy ajánlat érkezett (nem nyújtottak be az eljárásban legalább két ajánlatot), ezért az eljárás Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelen.

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Igen

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Ajánlat technikai azonosítója:

Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Ajánlat technikai azonosítója:

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Nem ellenőrzött ajánlatok:

A nem ellenőrzött ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Profen Nyílászáró Kft, Magyarország 3300 Eger, Szövetkezet Utca 1

24712592210

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001746262024/4281

Ellenőrzés mellőzésének indoka:

Egyéb

Egyéb indok:

Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2. További információk 11. pontjában előírta, hogy „11. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot” valamint, hogy az eljárásban csak a Profen Nyílászáró Kft. ajánlattevő ajánlata érkezett (nem nyújtottak be az eljárásban legalább két ajánlatot), ezért az eljárás Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelen.

V.1.6) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001746262024/4281

Az ajánlatot rangsorolták:

Nem

Az ajánlat rangsora:

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:

Nem ellenőrzött

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése:

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Hivatalos név:

Profen Nyílászáró Kft

Nemzeti azonosítószám:

24712592210

Postai cím:

Szövetkezet Utca 1

Város:	Eger	NUTS-kód:	HU312
Postai irányítószám:	3300	Ország:	Magyarország
E-mail:	profenkft@gmail.com	Telefon:	+36 202221908
Internetcím (URL):		Fax:	
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Beérkezett részvételi jelentkezések száma:	0
A beérkezett ajánlatok száma:	1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	1
Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	1
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	1
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fennt az ajánlati kötöttségét a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakra, mely szerint az eljárás eredménytelen, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, ajánlatkérő nem végezte el az ajánlattételi határidőig beérkezett egyetlen ajánlat bírálását.

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2024.10.08

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) További információk:

Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakra, mely szerint az eljárás eredménytelen, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, ajánlatkérő nem végezte el az ajánlattételi határidőig beérkezett egyetlen ajánlat bírálatát.